



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Productnaam             | XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST |
| Product nummer          | 61935                                 |
| REACH registratienummer | 01-2119970219-31-XXXX                 |
| CAS-nummer              | 107-51-7                              |
| EG-nummer               | 203-497-4                             |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                         |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geïdentificeerd gebruik | Chemisch tussenproduct Personal Care oppervlaktecoating Stopmiddel. Heat Carrier, Laboratoriumreagens. Schoonheidsmiddelen parfumerie Fragrance Kleefstof. Pharmaceutical |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

|             |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverancier | Univar Solutions Belgium N.V.<br>Riverside Business Park Building G<br>Bd International 55<br>Internationalelaan 55<br>1070 Brussels<br>Belgium<br>+32 (0)2 525 05 11<br>+32 (0)2 525 05 11<br>SDS.EMEA@univarsolutions.com |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Telefoonnummer voor noodgevallen           | SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24h - Ondersteuning in de lokale taal) |
| Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen | Antigifcentrum, België Tel: 070 245 245                           |
| Sds No.                                    | 61935                                                             |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (EC 1272/2008)

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Fysische gevaren   | Flam. Liq. 3 - H226 |
| Gezondheidsgevaren | Niet Ingedeeld      |
| Milieugevaren      | Niet Ingedeeld      |

#### 2.2. Etiketteringselementen

|           |           |
|-----------|-----------|
| EG-nummer | 203-497-4 |
|-----------|-----------|

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### Gevarenpictogrammen



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Signaalwoord</b>           | Waarschuwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gevarenaanduiding</b>      | H226 Ontvlambare vloeistof en damp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Veiligheidsaanbeveling</b> | <p>P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.</p> <p>P233 In goed gesloten verpakking bewaren.</p> <p>P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.</p> <p>P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.</p> <p>P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.</p> <p>P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.</p> |

### 2.3. Andere gevaren

Product is a static accumulator Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.1. Stoffen

|                                        |                      |                                                |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>OCTAMETHYLTRISILOXANE</b>           |                      | <b>&gt;= 99.0 - &lt;= 100.0 %</b>              |
| CAS-nummer: 107-51-7                   | EG-nummer: 203-497-4 | REACH registratienummer: 01-2119970219-31-XXXX |
| <b>Indeling</b><br>Flam. Liq. 3 - H226 |                      |                                                |

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

|                                  |                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productnaam</b>               | XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST                                          |
| <b>REACH registratienummer</b>   | 01-2119970219-31-XXXX                                                          |
| <b>CAS-nummer</b>                | 107-51-7                                                                       |
| <b>EG-nummer</b>                 | 203-497-4                                                                      |
| <b>Samenstelling opmerkingen</b> | De vermelde gegevens zijn in overeenkomst met de meest recente EG-richtlijnen. |

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                            |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b> | EHBO- personeel moet geschikte beschermingsmiddelen dragen tijdens een reddingsactie. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.             |
| <b>Inademing</b>           | Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling. Spoel neus en mond met water. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |
| <b>Inslikken</b>           | Mond goed spoelen met water. Geen braken opwekken. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.                                                                                                |

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

|                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Huidcontact</b> | Verwijder de getroffen persoon van de besmettingsbron. Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden. |
| <b>Oogcontact</b>  | Onmiddellijk spoelen met veel water. Verwijder eventuele contactlenzen en trek oogleden ver uit elkaar. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als klachten aanhouden.                |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Oogcontact</b> | Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken. |
|-------------------|------------------------------------------|

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor de arts</b> | Behandel symptomatisch. Bij twijfel onmiddellijk een arts raadplegen. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | Blus met de volgende media: Alcoholbestendig schuim. Bluspoeder, zand, dolomiet, etc. |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.                 |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifieke gevaren</b>                | Kan aanzienlijke afstand afleggen naar ontstekingsbron en een vlam doen terugslaan. Bij verhitting en brand kunnen vergiftige dampen/gassen optreden. Het product verhoogt het brandrisico en kan de verbranding versnellen. Dampen kunnen ontplofbare mengsels vormen met lucht. |
| <b>Gevaarlijke verbrandingsproducten</b> | Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. Oxiden van de volgende stoffen: Koolstof. Silicium.                                                                                                                      |

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden</b>      | Er mag geen actie worden genomen zonder passende training of wanneer persoonlijk risico aanwezig is. Koel aan hitte blootgestelde containers met waterspray en verwijder ze uit het brandgebied als het zonder risico kan worden gedaan. Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden. Beheers bluswater en vang het op. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater. Evacueren. |
| <b>Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden</b> | Draag overdruk persluchtapparaat (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persoonlijke voorzorgsmaatregelen</b> | Zorg voor adequate ventilatie. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Volg de voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren als beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. Elimineer alle ontstekingsbronnen. Opslag- en opvangreservoir aarden. Dampen kunnen ontplofbare mengsels vormen met lucht. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of oppervlaktewater. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

|                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Milieuvorzorgsmaatregelen</b> | Niet lozen naar het riool of in oppervlaktewater of op de grond. Lekkage of ongecontroleerde lozing op oppervlaktewater moet onmiddellijk worden gemeld aan het Milieu-agentschap of andere betrokken autoriteiten. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### Reinigingsmethoden

Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Gebruik water spray om dampvorming te verminderen. Absorbeer gemorst product met niet-brandbaar, absorberend materiaal. Verzamel en plaats in geschikte afvalcontainers en sluit stevig af. Label de containers met afval en besmette materialen en verwijder deze zo spoedig mogelijk uit het gebied.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

#### Verwijzing naar andere rubrieken

Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Zorg voor adequate ventilatie. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Volg de voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren als beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Vermijd inademen van dampen en contact met huid en ogen. Verpakking moet goed gesloten blijven wanneer niet in gebruik. Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Vermijd morsen/leken. Voorkom lozing in het milieu. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Volg de juiste chemisch-hygiënische voorschriften. Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Dampen kunnen zich ophopen op de vloer en in laag gelegen gedeelten. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Opslag- en opvangreservoir aarden.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Opslag voorzorgsmaatregelen

Opslaan in goed gesloten, originele verpakking op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Alleen opslaan in correct gelabelde verpakkingen. Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen. Gescheiden opslaan van de volgende stoffen: Oxiderende stoffen. Organisch peroxide Brandbare vaste stof Pyrofore stof Self-heat. = Voor zelfverhitting vatbaar Vormt brandbaar gas bij contact met water Ontpofbaar Class 2: Gases

#### Opslag klasse

Ontvlambare vloeistoffen opslag.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

#### Specifiek eindgebruik

De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

20 ppm, TWA, Manuf. data

#### OCTAMETHYLTRISILOXANE

20 ppm, TWA, Manuf. data

#### Ingrediënt opmerkingen

WEL = Workplace Exposure Limits

**OCTAMETHYLTRISILOXANE (CAS: 107-51-7)**

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### DNEL

Werknemers - Dermaal; Korte termijn systemische effecten: 1103 mg/kg lg/dag  
 Werknemers - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 78 mg/m<sup>3</sup>  
 Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 1103 mg/kg lg/dag  
 Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 78 mg/m<sup>3</sup>  
 Gebruiker - Dermaal; Korte termijn systemische effecten: 556.5 mg/kg lg/dag  
 Gebruiker - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 19 mg/m<sup>3</sup>  
 Gebruiker - Oraal; Korte termijn systemische effecten: 0.04 mg/kg lg/dag  
 Gebruiker - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 556.5 mg/kg lg/dag  
 Gebruiker - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 19 mg/m<sup>3</sup>  
 Gebruiker - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.04 mg/kg lg/dag

### PNEC

- Sediment (Zoetwater); 1.326 mg/kg  
 - Sediment (Zoutwater); 0.133 mg/kg  
 - Bodem; >=0.44 mg/kg  
 - RZl; > 1 mg/l

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Beschermde uitrusting



#### Passende technische maatregelen

Zorg voor adequate ventilatie. Omdat dit product ingrediënten bevat met blootstellingsgrenzen moeten proces omhullingen, lokale luchtafzuiging of andere technische controlemiddelen gebruikt worden om de blootstelling van werkers onder alle wettelijke en aanbevolen limieten te houden, indien het gebruik stofdeeltjes, rook, gas, damp of mist genereert.

#### Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. Chemische zuurbril of gelaatsscherm. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor oog- en gezichtsbescherming moeten voldoen aan de Europese norm EN166.

#### Bescherming van de handen

De meest geschikte handschoenen dient te worden gekozen in overleg met de handschoen leverancier/fabrikant, die informatie over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal kan geven. De geselecteerde handschoenen moeten een doorbraaktijd van minstens 1 uur hebben. Butylrubber. Neopreen. Nitrilrubber. Polyvinylalcohol (PVA). Polyvinylchloride (PVC). Viton rubber (fluoro rubber). Rubber (naturel, latex). Dikte: > 0.35 mm Om handen te beschermen tegen chemicaliën, moeten handschoenen voldoen aan de Europese Standaard EN374.

#### Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om iedere mogelijkheid van huidcontact te voorkomen

#### Hygiënische maatregelen

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik. Verwijder verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen alvorens kantines en eetruimten binnen te gaan. Oogspoelfaciliteiten en nooddouche moeten beschikbaar zijn bij het hanteren van dit product.

#### Ademhalingsbescherming

Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicoanalyse aangeeft dat inademen van verontreinigingen mogelijk is. Stel zeker dat alle adembescherming geschikt is voor het beoogde gebruik en "CE" is gemarkeerd. Indien ventilatie onvoldoende is dient geschikte adembescherming te worden gedragen. Organische damp filter. Combinatie filter, type A2/P2. EN 136/140/141/145/143/149

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### Voorkomen

Vloeistof.

**XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST**

|                                                                    |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kleur</b>                                                       | Kleurloos.                                                                             |
| <b>Geur</b>                                                        | Reukloos.                                                                              |
| <b>Geurdrempelwaarde</b>                                           | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>pH</b>                                                          | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Smeltpunt</b>                                                   | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Vloeipunt</b>                                                   | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Vriespunt</b>                                                   | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Beginkookpunt en kooktraject</b>                                | 152°C @ 760 mm Hg                                                                      |
| <b>Vlampunt</b>                                                    | 30°C Tag closed cup.                                                                   |
| <b>Verdampingssnelheid</b>                                         | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Verdampingsfactor</b>                                           | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>                                 | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b> | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Andere ontvlambaarheid</b>                                      | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Dampspanning</b>                                                | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Dampdichtheid</b>                                               | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Relatieve dichtheid</b>                                         | 0.816                                                                                  |
| <b>Bulk dichtheid</b>                                              | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Oplosbaarheid(heden)</b>                                        | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Verdelingscoëfficiënt</b>                                       | log Pow: 6.6                                                                           |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                                 | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                                       | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Viscositeit</b>                                                 | 1 cSt @ 25°C                                                                           |
| <b>Ontploffingseigenschappen</b>                                   | Niet als ontplofbaar beschouwd.                                                        |
| <b>Ontplofbaar door de werking van een vlam</b>                    | Geen informatie beschikbaar.                                                           |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b>                                    | Geen informatie beschikbaar. Voldoet niet aan de criteria voor indeling als oxiderend. |

**9.2. Overige informatie**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Andere informatie</b>        | Niet bepaald.                |
| <b>Refractie index</b>          | Geen informatie beschikbaar. |
| <b>Deeltjesgrootte</b>          | Geen informatie beschikbaar. |
| <b>Molecuulgewicht</b>          | Geen informatie beschikbaar. |
| <b>Vluchtigheid</b>             | Geen informatie beschikbaar. |
| <b>Verzadigingsconcentratie</b> | Geen informatie beschikbaar. |
| <b>Kritische temperatuur</b>    | Geen informatie beschikbaar. |

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

**Vluchtige organische stof** Geen informatie beschikbaar.

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

**Reactiviteit** Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

**Stabiliteit** Stabiel bij normale omgevingstemperaturen.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

**Mogelijkheid van gevaarlijke reacties** De volgende stoffen kunnen reageren met het product: Sterk oxiderende middelen. Ontleedt bij temperaturen boven 150°C. Bij verhitting kunnen gezondheidsschadelijke dampen/gassen ontstaan. Formaldehyde Zorg voor adequate ventilatie. Dampen kunnen ontplofbare mengsels vormen met lucht. Ontvlambare vloeistof en damp.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

**Te vermijden omstandigheden** Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd. Vermijd hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

**Te vermijden materialen** Sterk oxiderende middelen. Organisch peroxide Brandbare vaste stof Pyrofore stof Self-heat.  
= Voor zelfverhitting vatbaar Vormt brandbaar gas bij contact met water Ontplofbaar Class 2: Gases

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

**Gevaarlijke ontledingsproducten** Thermische ontbinding of verbranding kan koolstofoxiden en andere vergiftige gassen of dampen vrijmaken. Oxiden van de volgende stoffen: Koolstof. Silicium.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

##### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** Dit product heeft een lage giftigheid. Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Oraal, Rat

##### Acute toxiciteit - dermaal

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg, Dermal, Rat

##### Acute toxiciteit - inademing

**Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten LC<sub>50</sub> > 22.6 mg/l, 4 uren, Damp Rat

##### Huidcorrosie/-irritatie

**Diergegevens** Niet irriterend.

##### Ernstig oogletsel/oogirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

##### Sensibilisatie van de luchtwegen

**Sensibilisatie van de luchtwegen** Geen informatie beschikbaar.

##### Sensibilisatie van de huid

**Sensibilisatie van de huid** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Niet sensibiliserend. Cavia

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Gentoxiciteit - in vitro** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Negatief.

### Kankerverwekkendheid

**Kankerverwekkendheid** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Geen bewijs voor carcinogeniteit in dierproeven.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Geen bewijs voor giftigheid voor de voortplanting in dierproeven.

**Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling** Geen bewijs voor giftigheid voor de voortplanting in dierproeven.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Niet ingedeeld als giftig voor specifieke doelorganen na eenmalige blootstelling.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

### Gevaar bij inademing

**gevaar bij inademing** Geen informatie beschikbaar.

**Inademing** Gas of damp in hoge concentratie kunnen het ademhalingsstelsel irriteren.

**Inslikken** Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

**Huidcontact** Huidirritatie zou niet optreden wanneer gebruikt als aanbevolen.

**Oogcontact** Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

### Toxicologische informatie over de bestanddelen

#### OCTAMETHYLTRISILOXANE

##### Acute toxiciteit - oraal

**Aantekeningen (oraal LD<sub>50</sub>)** Dit product heeft een lage giftigheid. Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Oraal, Rat

##### Acute toxiciteit - dermaal

**Aantekeningen (dermaal LD<sub>50</sub>)** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten LD<sub>50</sub> >2000 mg/kg, Dermal, Rat

##### Acute toxiciteit - inademing

**Aantekeningen (inademing LC<sub>50</sub>)** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten LC<sub>50</sub> > 22.6 mg/l, 4 uren, Damp Rat

##### Huidcorrosie/-irritatie

**Diergegevens** Niet irriterend.

##### Ernstig oogletsel/oogirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie** Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

##### Sensibilisatie van de luchtwegen

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

**Sensibilisatie van de luchtwegen** Geen informatie beschikbaar.

### Sensibilisatie van de huid

**Sensibilisatie van de huid** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Niet sensibiliserend. Cavia

### Mutageniteit in geslachtscellen

**Gentoxiciteit - in vitro** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Voor deze stof is geen bewijs van mutagene eigenschappen.

### Kankerverwekkendheid

**Kankerverwekkendheid** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Geen bewijs voor carcinogeniteit in dierproeven.

### Giftigheid voor de voortplanting

**Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid** Deze informatie is gebaseerd op testgegevens van vergelijkbare producten Geen bewijs voor giftigheid voor de voortplanting in dierproeven.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

**STOT - eenmalige blootstelling** Niet ingedeeld als giftig voor specifieke doelorganen na eenmalige blootstelling.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

**STOT - herhaalde blootstelling** Geen informatie beschikbaar.

### Gevaar bij inademing

**gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Inademing** Gas of damp kan de ademhalingswegen irriteren.

**Inslikken** Kan bij inslikken klachten veroorzaken.

**Huidcontact** Langdurig huidcontact kan tijdelijke irritatie veroorzaken.

**Oogcontact** Kan tijdelijke oogirritatie veroorzaken.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**Ecotoxiciteit** Dit product is naar verwachting niet schadelijk voor het milieu. Echter, grote of regelmatige lozingen kunnen gevaarlijke effecten op het milieu hebben.

### Ecologische informatie over de bestanddelen

#### OCTAMETHYLTRISILOXANE

**Ecotoxiciteit** De componenten in het product zijn niet als milieugevaarlijk ingedeeld. Echter, grote of regelmatige lozingen kunnen gevaarlijke effecten op het milieu hebben.

#### 12.1. Toxiciteit

**Toxiciteit** Niet giftig beschouwd voor vissen.

#### Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

|                                                          |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute giftigheid - vis</b>                            | Niet giftig bij de grens van wateroplosbaarheid.<br>LC <sub>50</sub> , 96 uren: > 0.0191 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)<br>OECD 203 |
| <b>Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren</b> | Niet giftig bij de grens van wateroplosbaarheid.<br>EC <sub>50</sub> , 48 uren: > 0.020 mg/l, Daphnia magna<br>OECD 202                         |
| <b>Acute giftigheid - waterplanten</b>                   | Niet giftig bij de grens van wateroplosbaarheid.<br>EC <sub>50</sub> , 72 uren: > 94 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata<br>OECD 201          |

### Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

|                                                               |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chronische toxiciteit - jonge vissen</b>                   | Niet giftig bij de grens van wateroplosbaarheid.<br>NOEC, 90 dagen: 0.027 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
| <b>Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren</b> | Niet giftig bij de grens van wateroplosbaarheid.<br>NOEC, 21 dagen: > 0.015 mg/l, Daphnia magna                      |

### Ecologische informatie over de bestanddelen

#### OCTAMETHYLTRISILOXANE

##### Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

|                                                          |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute giftigheid - vis</b>                            | LC <sub>50</sub> , 96 hours: >0.0191 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel)<br>OECD 203 |
| <b>Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren</b> | EC <sub>50</sub> , 48 hours: >0.020 mg/l, Daphnia magna<br>OECD 202                         |
| <b>Acute giftigheid - waterplanten</b>                   | EC <sub>50</sub> , 72 uren: > 94 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata<br>OECD 201          |

##### Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

|                                                               |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Chronische toxiciteit - jonge vissen</b>                   | NOEC, 90 dagen: >0.027 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) |
| <b>Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren</b> | NOEC, 21 dagen: >0.015 mg/l, Daphnia magna                        |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Persistentie en afbreekbaarheid</b> | Het product is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| <b>Biologische afbreekbaarheid</b>     | - Afbraak 0%: 28 dagen                                  |

### Ecologische informatie over de bestanddelen

#### OCTAMETHYLTRISILOXANE

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Persistentie en afbreekbaarheid</b> | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
| <b>Biologische afbreekbaarheid</b>     | - Afbraak 0%: 28 dagen<br>OECD 310       |

### 12.3. Bioaccumulatie

**XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST**

**Bioaccumulatiepotentieel** BCF: > 3000,

**Verdelingscoëfficiënt** log Pow: 6.6

**Ecologische informatie over de bestanddelen****OCTAMETHYLTRISILOXANE**

**Bioaccumulatiepotentieel** BCF: >=500, Pimephales promelas (Modderkruiper) OECD 305

**Verdelingscoëfficiënt** log Pow: 6.6

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

**Mobiliteit** Er is geen informatie beschikbaar.

**Ecologische informatie over de bestanddelen****OCTAMETHYLTRISILOXANE**

**Mobiliteit** Geen informatie beschikbaar.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

**Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling** Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

**Ecologische informatie over de bestanddelen****OCTAMETHYLTRISILOXANE**

**Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling** Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

**12.6. Andere schadelijke effecten**

**Andere nadelige effecten** Niet bepaald.

**Ecologische informatie over de bestanddelen****OCTAMETHYLTRISILOXANE**

**Andere nadelige effecten** Niet beschikbaar.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

**Algemene informatie** Afval is als gevaarlijk afval ingedeeld. Niet doorboren of verbranden, zelfs wanneer leeg.

**Verwijderingsmethoden** Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**Algemeen** Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad.

**14.1. VN-nummer**

**VN nr. (ADR/RID)** 1993

**VN nr. (IMDG)** 1993

**VN nr. (ICAO)** 1993

**VN nr. (ADN)** 1993

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Juiste vervoersnaam (ADR/RID) | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT OCTAMETHYLTRISILOXANE) |
| Juiste vervoersnaam (IMDG)    | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT OCTAMETHYLTRISILOXANE) |
| Juiste vervoersnaam (ICAO)    | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS OCTAMETHYLTRISILOXANE) |
| Juiste vervoersnaam (ADN)     | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT OCTAMETHYLTRISILOXANE) |

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ADR/RID klasse            | 3  |
| ADR/RID classificatiecode | F1 |
| ADR/RIC etiket            | 3  |
| IMDG klasse               | 3  |
| ICAO klasse/subklasse     | 3  |
| ADN klasse                | 3  |

Transportetiket



### 14.4. Verpakkingsgroep

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| ADR/RID verpakkingsgroep | III |
| IMDG verpakkingsgroep    | III |
| ICAO verpakkingsgroep    | III |
| ADN verpakkingsgroep     | III |

### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof  
Nee.

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hulpdiensten                         | F-E, S-E |
| ADR vervoerscategorie                | 3        |
| Noodmaatregelcode                    | •3Y      |
| Gevaarsidentificatienummer (ADR/RID) | 30       |
| Tunnelbeperkingscode                 | (D/E)    |

### 14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk  
overeenkomstig bijlage II bij  
MARPOL 73/78 en de IBC-  
code  
Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

### EU wetgeving

Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).

Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).

Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.

SEVESO regelgeving kan invloed hebben op de opslag van dit product.

### Beperkingen (Bijlage XVII Verordening 1907/2006)

CAUTION - Chemical may be subject to REACH RESTRICTIONS - see Annex XVII. Dit product is/bevat een stof die is opgenomen in Verordening(EG) nr. 1907/2006(REACH) Bijlage XVII-BEPERKINGEN OP DE VERVAARDIGING, HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK VAN BEPAALDE GEVAARLIJKE STOFFEN, PREPARATEN EN VOORWERPEN. Vermelding nummer: 40 Vermelding nummer: 3

### Seveso Richtlijn- Beheersing P5c van de gevaren van zware ongevallen

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

### Inventarissen

#### Canada (DSL/NDL)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.  
DSL

#### Verenigde Staten (TSCA)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

#### Australië (AICS)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

#### Korea (KECI)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

#### China (IECSC)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

#### Filipijnen (PICCS)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

#### Nieuw-Zeeland (NZIOC)

Alle ingrediënten zijn vermeld of vrijgesteld.

### RUBRIEK 16: Overige informatie

## XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt</b> | <p>ATE: Acute toxiciteitsschattingen.</p> <p>ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.</p> <p>ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.</p> <p>CAS: Chemical Abstracts Service.</p> <p>DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.</p> <p>IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.</p> <p>IMDG: Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.</p> <p>Kow: Verdelingscoëfficiënt octanol-water.</p> <p>LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.</p> <p>LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).</p> <p>PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.</p> <p>PNEC: Voorspelde concentratie zonder effect.</p> <p>REACH: Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (EG) Nr 1907/2006.</p> <p>RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.</p> <p>zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.</p> <p>IARC: Internationaal Instituut voor kankeronderzoek.</p> <p>MARPOL 73/78: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen van 1973, gewijzigd bij het Protocol van 1978.</p> <p>cATpE: Omgerekende acute toxiciteitsschatting.</p> <p>BCF: Bioconcentratiefactor.</p> <p>BZV: Biochemische zuurstofvraag.</p> <p>EC<sub>50</sub>: De effectieve concentratie van een stof waarbij 50 % van de maximale respons optreedt.</p> <p>LOAEC: Laagste concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.</p> <p>LOAEL: Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld.</p> <p>NOAEC: Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.</p> <p>NOAEL: Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld.</p> <p>NOEC: Concentratie zonder waargenomen effecten.</p> <p>LOEC: Laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld.</p> <p>DMEL: Afgeleide dosis met minimaal effect.</p> <p>EL50: Blootstelling limiet</p> <p>hPa: Hectopascal</p> <p>LL50: dodelijke belasting</p> <p>OECD: Organisatie voor Economische Co-operatie en ontwikkeling</p> <p>POW: Octanol-water-partitiecoëfficiënt</p> <p>SCBA: onafhankelijke ademhalingsapparatuur</p> <p>STP: rioolwaterzuiveringsinstallatie</p> <p>VOC: vluchtige organische stoffen</p> |
| <b>Indeling, afkortingen en acroniemen</b>                                            | <p>Acute Tox. = Acute toxiciteit</p> <p>Aquatic Acute = Gevaar voor het aquatisch milieu (acuut)</p> <p>Aquatic Chronic = Gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Belangrijke literatuurreferenties en informatiebronnen</b>                         | <p>Informatie van de leverancier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indelingsprocedures overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008</b>                  | <p>Flam. Liq. 3 - H226: Op basis van testgegevens.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Herzieningsopmerkingen</b>                                                         | <p>Noot: Lijnen in de kantlijn geven significante wijzigingen aan ten opzichte van de vorige revisie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**XIAMETER PMX 200 SILICONE FLUID 1 CST**

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Datum herziening</b>            | 24/04/2022                          |
| <b>Versienummer</b>                | 2.000                               |
| <b>Datum van vervanging</b>        | 4/03/2021                           |
| <b>VIB nummer</b>                  | 61935                               |
| <b>VIB status</b>                  | Goedgekeurd.                        |
| <b>Volledige gevarenaanduiding</b> | H226 Ontvlambare vloeistof en damp. |
| <b>Handtekening</b>                | Lisa Bland                          |

Deze informatie heeft alleen betrekking op het bedoelde specifieke materiaal en hoeft niet geldig te zijn voor gebruik van dit materiaal in combinatie met andere stoffen of in enig proces. Deze informatie is, volgens de beste kennis en vertrouwen van de producent, juist en betrouwbaar voor de opgenomen gegevens. Echter, er wordt geen garantie gegeven voor de correctheid, betrouwbaarheid of compleetheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich te overtuigen van de geschiktheid van de gegevens voor zijn/haar specifieke toepassing.